

Magneetikisko

Kiskot ja muuntajat





Yleistä:

- TT-MG magneettivalojen kiskojärjestelmä
- Käyttöjännite: Syöttö 230VAC, ulostulo 48VDC
- Max 20m kiskoa yhteen muuntajaan
- Helppo asentaa ja siirtää valaisimia
- Valaisimet pysyvät kiskossa magneetilla
- Kulmapalalla T, L tai X- liitos
- Ei himmennettävä
- IP20
- 3 vuoden takuu

Soveltuvuus:

- Toimistot
- Myymälät
- Käytävät
- Asunnot



Tekniset tiedot:

Osan nro.	TT - MG-BLK-xM	TT - MG-x-BLK	TT - MG-SEINÄ-BLK	TT - MG-M100-BLK	TT - MG-M200-BLK
Käyttöjännite	48VDC	48VDC	48VDC	230VAC	230VAC
Väri	musta	musta	musta	musta	musta
Teho (W)	-	-	-	100 W	200 W
Käyttökohte (x)	kisko 1m tai 2m	kulmat: L, T tai X	seinäkulma	muuntaja	muuntaja
Mitat (mm)	30 x 5 / 1m tai 2m	30 x 5 x 30	30 X 5 X 40	31 X 32 X 270 mm	31 X 32 X 370 mm
Suojausluokka	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Käyttölämpötila	-20°C - +30°C	-20°C - +30°C	-20°C - +30°C	-20°C - +30°C	-20°C - +30°C
Kiinnitys	ruuvit	liitin	liitin	magneetti	magneetti
Paino (Kg)	0,1 ja 0,2 Kg	0,03 Kg	0,03 Kg	0,85 Kg	1,22 Kg
Materiaali	Metalli / ABS	RST / ABS	RST / ABS	Alumiini / ABS	Alumiini / ABS